



Ausschreibungstext

Aufzugsschacht Entlüftung- Entrauchungsklappen

Aufzugsschacht Entlüftung- Entrauchungsklappe mit Wetterschutzgitter für Einbau in die Schachtwand

Typ:.....

bestehend aus:

- Wetterschutzgitter aerodynamisch wirksamer Querschnitt von: max. 0.16m².
- Rückseitig aufgebauter Jalousieklappe
- Federrücklaufantrieb, stromlos offen
- Thermostat (Schliesstemperatur 25°C und Öffnungstemperatur 35°C)

Nenngrösse 1: BxH = 1000x600mm, effektiver freier Querschnitt = 0.160m²

Nenngrösse 2: BxH = 800x500mm, effektiver freier Querschnitt = 0.080m²

Nenngrösse 3: BxH = 900x500mm, effektiver freier Querschnitt = 0.100m²

Nenngrösse 4: BxH = 1000x500mm, effektiver freier Querschnitt = 0.120m²

Aussparung in der Schachtwand: (B+5mm) x (H+5mm)

Optionen:

- Mauereinbauzarge (BxHxT in mm)
- luftdichte Jalousieklappe nach DIN 1946, T4
- isolierter Jalousieklappe
- mit Anschlussdose

Montage-Zubehör: Bauseits, z.B.: Dübel, Befestigungsschrauben und U-Scheiben

Elektrisches-Zubehör: Bauseits, bestehend aus:

- Anschlussdose

Drehschalter:

- Haupteingangsebene und Maschinenraum, mit Beschriftung: Rauchabzug / Aufzugsschacht / AUF – AUTO

- Fabrikat Feller, AP Typ: 7411.FX.54.LI.D.33 oder UP Typ: 7411.FMI.LI.D.33

Ausschreibungstext

Aufzugsschacht Entlüftung- Entrauchungsklappen



Aufzugsschacht Entlüftung- Entrauchungsklappe für Einbau an die Wand / Decke

Typ:.....

bestehend aus:

- Jalousieklappe
- Federrücklaufantrieb, stromlos offen
- Thermostat (Schliesstemperatur 25°C und Öffnungstemperatur 35°C),

Nenngrösse 1: BxH = 600x500mm, effektiver freier Querschnitt = 0.160m²

Nenngrösse 2: BxH = 400x400mm, effektiver freier Querschnitt = 0.080m²

Nenngrösse 3: BxH = 500x400mm, effektiver freier Querschnitt = 0.100m²

Nenngrösse 4: BxH = 600x400mm, effektiver freier Querschnitt = 0.120m²

Aussparung in der Schachtwand / Decke: (B+5mm) x (H+5mm)

Optionen: - luftdichte Jalousieklappe nach DIN 1946, T4
- isolierter Jalousieklappe
- mit Anschlussdose

Einbauvariante „an die Wand“ (innenseitig): Wetterschutzgitter **Typ:.....**

Einbauvariante „an die Decke“ (innenseitig): Regenhaube mit einem freien Querschnitt von max. 0.16m², (je nach Grösse der Jalousieklappe), Ausführung und Bereitstellung „bauseits“

Montage-Zubehör: Bauseits, d.h.: Dübel, Befestigungsschrauben und U-Scheiben

Elektrisches-Zubehör: Bauseits, bestehend aus:

- Anschlussdose

Drehschalter:

- Haupteingangsebene und Maschinenraum, mit Beschriftung: Rauchabzug / Aufzugsschacht / AUF – AUTO

- Fabrikat Feller: AP Typ: 7411.FX.54.LI.D.33 oder UP Typ: 7411.FMI.LI.D.33